

Pasta Acrilica per Intonacare Muri e per Riempire Buchi, Giunte e Fessure

*AcryPlaster*<sup>®</sup>

Contiene 35% di puro Nano Acryl GP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

Garanzia	5 anni
Rendimento per Litro	4.0 - 10.0 m <sup>2</sup>
Capacità d'Elongazione	più di 110%
Forza d'Adesione	più di 410 ton. x m <sup>2</sup>
Temperatura di contatto	-25° C / +110° C

AcryPlaster è una pasta acrilica per intonacare pareti in interni ed esterni, conferisce alla parete un piacevole aspetto decorativo. Protegge dai Raggi UV ed Infrarossi, riempe e ripara buchi, fessure e giunzioni costruttive.

Viene fabbricato con la nostra nano-resina verde Nano Acryl GP, 100% acrilica, esente da nano-contaminanti.

Per questa ragione repelle ( non assorbe ) i raggi UV ed Infrarossi ( calore ), riducendo sensibilmente le fluttuazioni di temperatura dei materiali protetti e, di conseguenza, i loro movimenti termici.

Non emette odori, si può applicare in interni senza dover evacuare l'area.

AcryPlaster può essere applicato su quasi ogni tipo di materiale, presentando un ottimo aspetto finale. Con una corretta manutenzione, può durare per più di 5 anni.

È lavabile con detergenti domestici comuni e con cloro, è Anti-funghi, Anti-alghe, repelle la sporcizia ed è autopulente ( Idrofobico, Idrorepellente, Effetto Loto ).

Grazie alla sua natura idrofobica, AcryPlaster non permette la penetrazione di acqua o umidità nei materiali da costruzione, senza impedire loro la respirabilità. È un eccellente Ritardante della Diffusione dei Vapori, ideale per interni nei climi freddi e per esterni nei climi caldi.


### AcryPlaster resiste :

Intemperie Severa - Salinità ed Umidità dell'Ambiente Marino  
Contaminazione - Residui Animali - Escrementi di Uccelli - Pozzanghere Permanenti - Acidi Inorganici

Tutti i Rivestimenti Nasacoat sono 100% Acrilici - 100% Base Acqua  
Non Tossici - 100% Ecologici = Amichevoli per l'Ambiente e Sostenibili  
così come

100% senza monomeri dozzinali : Stirolo, Vinile, VEOVA  
100% senza veleni : Ammoniaca, Piombo, Metalli Pesanti, Emissione di Vapori Organici = 0 VOC

**Materiali Sostenibili per un Futuro Migliore ed in Buona Salute**



Pasta Acrilica per Intonacare Muri e per Riempire Buchi, Giunte e Fessure

*AcryPlaster®*

Contiene 35% di puro Nano Acryl GP

Pronto per essere applicato - Ogni tipo di diluizione annullerà la garanzia

### Características Técnicas

Rendimento per Litro ( m <sup>2</sup> )	4.0 – 8.0	Capacità d'Elongazione	> 150%
Contenuto di Nano Acryl GP	35%	Flessibilità	180°
VOC	< 5 g / L - 0 VOC	Forza di Adesione	> 4.0 MPa
Densità	1.65 g / ml	Forza di Adesione x m <sup>2</sup>	> 410 Ton.
Solidi	72%	Resistenza alla Temperatura	- 25° / + 110°
Viscosità	<100'000 cps	Secco al Tatto	1 ora
pH	8.0 - 9.5	Secco Totale	2 ore
Tempo Max in Magazzino	12 mesi	Tempo di Stabilizzazione Totale	36 ore
Temperatura Max in Magazzino	35°	Garanzia	5 anni

AcryPlaster si applica facilmente con spatola, pennello o cazzuola. Non richiede diluizione, è già pronto per essere applicato.

Grazie al suo elevato potere coprente, AcryPlaster si applica normalmente a 1 mano, senza richiedere primari di fondo.

Vedere il Manuale d'Applicazione in : [www.nasacoat.com/it/application\\_manual.pdf](http://www.nasacoat.com/it/application_manual.pdf)

Distributore esclusivo in Messico :

Nasacoat de México SA de CV Av. López Mateos # 2077 - Plaza del Ángel - Local 9 - Nivel 1,  
Jardines de Plaza del Sol - 44510 Guadalajara, Jalisco - Messico

Tel.: +52 33 3696 10 51 email : [team@nasacoat.com](mailto:team@nasacoat.com) [www.nasacoat.com](http://www.nasacoat.com)